

### 庐泰保安公司服装和装备采购招标细则表

序号	品种	预算单价	图片	参数要求	备注
99式网格特勤服	99网格战训大衣 (含裤子)(套)	230		99式服装工艺标准和技术要求，采用国际通用的黑色 1、面料要采用聚酯纤维≤65%，棉≥35%、PH值要求：合格、耐水色牢度要求：合格、单位面积质量：300±5、颜色：黑色 2、具备多个装备兜，可携带多种单兵装备。配有臂章、胸标及后背矩形警标粘贴处含相应标贴，并且根据执勤环境的需要，标识可随时摘卸。 3、战训服的领口要配有立领设计带，裤腰、裤口处要能自由收放，作战裤的膝部、臀部要有加厚防磨处理。战训服款式同公安部制式战训服款式。	套装内含肩章标志标牌 (可按照要求定制)
	99网格战训冬战训服(套)	180		99式服装工艺标准和技术要求，采用国际通用的黑色 1、面料要采用精梳涤棉（聚酯纤维≤65%，棉≥35%）混纺格子布，面料克重300克，要具有良好的耐磨、防尘、防静电、防褪色功能，抗撕拉力≥180N，耐水洗色牢度≥4级，耐磨色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级，耐光色牢度≥5级。面料要采用三立格织法。 2、具备多个装备兜，可携带多种单兵装备。配有臂章、胸标及后背矩形警标粘贴处含相应标贴，并且根据执勤环境的需要，标识可随时摘卸。 3、战训服的领口配有立领设计带，裤腰、裤口处可自由收放，作战裤的膝部、臀部有加厚防磨处理，满足了作战及便装的要求。	套装内含肩章标志标牌 (可按照要求定制)
	99网格战训长袖服(套)	150		99式服装工艺标准和技术要求，采用国际通用的黑色 1、面料要采用聚酯纤维≤65%，棉≥35%、PH值要求：合格、耐水色牢度要求：合格、单位面积质量：200±5、颜色：黑色 2、具备多个装备兜，可携带多种单兵装备。配有臂章、胸标及后背矩形警标粘贴处含相应标贴，并且根据执勤环境的需要，标识可随时摘卸。 3、战训服的领口配有立领设计带，裤腰、裤口处可自由收放，作战裤的膝部、臀部有加厚防磨处理，满足了作战及便装的要求。战训服款式符合公安部制式特警战训服要求。	套装内含肩章标志标牌 (可按照要求定制)
	99网格战训短袖服(套)	140		99式服装工艺标准和技术要求，黑色 1、面料：抗撕裂格子布、纤维含量：聚酯纤维≤65%，棉≥35%、PH值要求：合格、耐水色牢度要求：合格、单位面积质量：200±5、颜色：黑色 2、具备多个装备兜，可携带多种单兵装备。配有臂章、胸标及后背矩形警标粘贴处含相应标贴，并且根据执勤环境的需要，标识可随时摘卸。 3、战训服的领口配有立领设计带，裤腰、裤口处可自由收放，作战裤的膝部、臀部有加厚防磨处理，满足了作战及便装的要求。战训服款式符合公安部制式特警战训服要求。 ★投标人2018年以来送检的特警夏战训服成衣省级及以上检测机构出具的检测报告，检测报告内容至少包含纤维含量、耐水色牢度	套装内含肩章标志标牌 (可按照要求定制)
2011式 保安服	保安男女式短袖衬衫(件)	55		1、技术标准：执行中国保安协会行业 CSA-2011 标准； 2、面料要求：浅灰交织绸面料； 3、纤维含量：聚酯纤维90±2%，棉10±2。 4、甲醛含量 (mg/kg)：未检出。 5、pH值：7左右 6、密度 (根/10cm)：经向290±5，纬向210±5。 7、耐皂洗色牢度：变色≥4级；沾色：聚酯沾色4-5级，棉沾色4-5级。	含肩章标识标牌
	保安男女式长袖衬衫(件)	60		1、技术标准：执行中国保安协会行业标准 CSA-2011； 2、面料要求：浅灰交织绸面料； 3、纤维含量：聚酯纤维90±2%，棉10±2。 4、甲醛含量 (mg/kg)：未检出。 5、pH值：7左右 6、密度 (根/10cm)：经向290±5，纬向210±5。 7、耐皂洗色牢度：变色≥4级；沾色：聚酯沾色4-5级，棉沾色4-5级。	含肩章标识标牌
	保安男女式单裤(条)	60		1、技术标准：执行中国保安协会行业标准 CSA-2011； 2、面料要求：蓝灰薄花呢面料； 3、纤维含量：聚酯纤维65±2%，再生纤维素纤维35±2% 4、甲醛含量 (mg/kg)：未检出。 5、密度 (根/10cm)：经向440±5，纬向320±5。 6、耐皂洗色牢度：变色≥4级；沾色：聚酯沾色≥4级，粘胶沾色4-5级。	
	保安男女式春秋常服(套)	140		1、技术标准：执行中国保安协会行业标准 CSA-2011； 2、面料要求：蓝灰单面华达呢面料； 3、纤维含量：聚酯纤维65±5%，再生纤维素纤维35±5% 4、甲醛含量 (mg/kg)：未检出。 5、pH值：7左右 6、密度 (根/10cm)：经向560±5，纬向290±5。 7、耐皂洗色牢度：变色≥4级；沾色：聚酯沾色≥4级，粘胶沾色4-5级。	套装内含肩章标志标牌 (可按照要求定制)

	保安男女式冬季执勤服(套)	200		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、技术标准：执行中国保安协会行业标准 CSA-2011；</li> <li>2、面料要求：蓝灰哔叽面料；</li> <li>3、纤维含量：聚酯纤维65%±5%，再生纤维素纤维35%±5%</li> <li>4、甲醛含量（mg/kg）：未检出。</li> <li>5、pH值：7左右</li> <li>6、密度（根/10cm）：经向470±5，纬向260±5。</li> <li>7、耐皂洗色牢度：变色≥4级；沾色：聚酯沾色≥4级，粘胶沾色4-5级。</li> <li>8、填充物：雪中绒。</li> </ol>	套装内含肩章标志标牌 (可按照要求定制)
	保安男女式春秋执勤服(夹克)(套)	140		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、技术标准：执行中国保安协会行业标准 CSA-2011；</li> <li>2、面料要求：蓝灰单面华达呢面料；</li> <li>3、纤维含量：聚酯纤维65%±5%，再生纤维素纤维35%±5%</li> <li>4、甲醛含量（mg/kg）：未检出。</li> <li>5、pH值：7左右</li> <li>6、密度（根/10cm）：经向560±5，纬向290±5。</li> <li>7、耐皂洗色牢度：变色≥4级；沾色：聚酯沾色≥4级，粘胶沾色4-5级。</li> </ol>	套装内含肩章标志标牌 (可按照要求定制)
辅警服装	辅警冬执勤服(套)	210		<p>面料成份：纤维含量：羊毛≥65%，聚酯纤维≤30%，氨纶≤5%、PH值要求：合格、耐水色牢度要求：合格、颜色：藏蓝色、线密度经纱12.5*2 纬纱12.5*2、耐光色牢度≥4</p> <p>★投标人2018年以来送检的辅警冬执勤服成衣省级及以上检测机构出具的检测报告，检测报告内容至少包含纤维含量</p>	套装内含肩章标志标牌 (可按照要求定制)
	辅警春秋执勤服(套)	180		<p>面料成份：纤维含量：羊毛≥65%，聚酯纤维≤30%，氨纶≤5%、PH值要求：合格、耐水色牢度要求：合格、颜色：藏蓝色</p>	套装内含肩章标志标牌 (可按照要求定制)
	辅警长袖制式衬衣(件)	60		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、技术标准：参考 GA255-2009, GA250-2000, GA251-2000, GA252-2000, GA253-2000, GB18401-2010, GA365-2009。</li> <li>2、面料规格：涤/棉(80/20)交织绸，经纱：250dtex 涤纶异形丝，正负偏离±5。纬纱：250dtex 涤纶异形丝包缠棉，浅蓝色。</li> <li>3、须缝制采购方指定臂章。</li> </ol>	含肩章标识标牌
	辅警短袖衬衣(件)	60		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、技术标准：参考 GA568-2009, GA365-2009, GA250-2000, GA251-2000, GA252-2000, GA253-2000, GB18401-2010。面料：交织绸、纤维含量：聚酯纤维90%，棉10%、PH值要求：合格、耐水色牢度要求：合格、单位面积质量：136±8，颜色：浅蓝色</li> </ol>	含肩章标识标牌
	辅警夏单裤(裙)(条)	60		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、技术标准：参考 GA258-2009, GA257-2009, GA250-2000, GA251-2000, GA252-2000, GA253-2000, GB18401-2010, GA360-2009。</li> <li>面料：抗静电精梳呢、纤维含量：聚酯纤维65%±2粘胶纤维35%±2、PH值要求：合格、耐水色牢度要求：合格、单位面积质量：190±5、颜色：藏蓝色</li> </ol>	
	男女保洁服(套)	120		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.材质：涤棉混纺面料，抗皱耐磨易清洗（20±1%棉，80±1%聚酯纤维）；</li> <li>2.长袖上衣；</li> <li>3.规格：S—5XL；颜色：灰色；</li> <li>4.功能：抗皱耐磨易清洗防油去污。</li> </ol>	可按照需求定制颜色款式
保安大檐帽	28		符合国家标准	含帽徽	
作训帽	20		<ol style="list-style-type: none"> <li>1、执行标准：《GA322-2010 警帽 便帽》</li> <li>、面料：精梳涤棉混纺格子布。</li> <li>3、技术参数：13×2/28 涤65% 棉35%。</li> </ol>	2 含帽徽(可按需求定制款式、颜色)	

其他类	腰带	25		<p>1、结构：多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、催泪喷射器套、对讲机套。主腰带由带体、腰带钎子、带箍、锦丝搭扣带组成。腰带钎子为对插式扣盖双保险结构，带箍采用搭扣式活动设计结构，可固定在带体任意位置。</p> <p>2、耐摩擦色牢度：干摩不低于4~5级、湿摩不低于4~5级。耐刷洗色牢度：不低于5级。耐汗渍色牢度：不低于4级。耐光色牢度：不低于4~5级。腰带钎子耐盐雾：48h主要表面无腐蚀斑点。</p> <p>机织带起毛：无变化。</p> <p>3、斜跨带卡扣抗拉性能：斜跨带卡扣在扣合状态下，施加700N的拉力并保持30s，卡扣不破损，并能正常使用。</p> <p>4、装具套缝合抗拉性能：装具套在开口缝合部位施加600N的拉力并保持30s，不被撕裂。</p> <p>5、腰带钎子抗拉性能：腰带钎子在扣合状态下，施加950N的拉力并保持30s，钎子不脱出或破损，并能正常使用。</p> <p>6、警棍套抗拉性能：对警棍套施加1200N的拉力并保持30s，连接件不应断裂。</p> <p>7、催泪喷射器套抗拉性能：对催泪喷射器施加1200N的拉力并保持30s，连接件不应断裂。</p> <p>★提供投标产品（腰带）由公安部有关质量监督检验机构出具的检测报告</p>	可按需求定制颜色、款式
	领带	7		符合国家标准	含领带夹
装备类	校园装备8件（套）	<p>700（套）</p> <p>其中：防暴盾牌155 防刺手套（含包套）40，如不需要包套-15元 防刺背心155 钢叉65 防爆头盔90 长棍50 短棍15 强光手电（含包套）90，如不需要包套-15元 催泪喷射器（含包套）40，如不需要包套-15元</p>		<p>防刺服：①检测依据满足GA68-2008警用防刺服标准；②防刺面积大<math>\geq 0.3</math>平方米；③结构：3.5mm厚泡沫+2.0mm厚金属搭接铆接片+3.5mm厚泡沫</p> <p>盾牌：①检测依据满足GA422-2008防爆盾牌标准；②③盾牌重量应小于等于2.5KG，透光率<math>\geq 87\%</math>。 ▲投标文件中需提供投标产品（盾牌）公安部有关质量监督检验机构出具的检测报告。</p> <p>钢叉：材质：杆体不锈钢（手柄采用进口高强度塑料） 不锈钢杆体： 不锈钢杆体： 外径34.5mm、28mm，厚度 1.5mm，重量2.2kg，收缩：110cm，伸展：205cm 特点：末端装有半月弧形插头，没有锐利的棱角。材质强度高、抗冲击力强，抗折弯力强，坚固耐用，杆体部分可横向承重 200 斤，纵向用力，重量250 斤以上，可有效的制服歹徒的腰部活动能力，与钢叉抓捕器配合使用，能强而有效的制服歹徒的违法犯罪行为。</p> <p>防刺背心：防刺服为背心式，肩、腰部采用锦丝搭扣带连接，可调节肩、腰部尺寸。其防刺层结构由迎刺面开始依次为：34层芳纶无纺布+0.5mm厚泡沫。一般要求：防刺层外套、防刺层等材料对人体无自认伤害。防刺层外套与防刺层能分离，易于拆洗。 外观要求：无裂痕、褶皱、破损、开线、漏针、线头等缺陷；外套颜色为警蓝色。 防护面积：0.3m<sup>2</sup>；防刺层覆盖人体主要内脏器官（包括前、后及侧面的防护）。</p> <p>穿着灵活性：穿着灵活、易于穿脱，穿着后不能使两臂的自用运动及人体跳、跳、蹲、跑、俯仰、转体等动作受到明显限制。 密封性能：防刺层有黑色并且密封不透水、不透光的保护套。 温度适应：-20℃~55℃（用标准试验刀具加配重组成落体达2.4kg，以24J<math>\pm 0.5</math>J撞击能量，按0°、45°刺入角有效穿刺防刺服，刀尖不允许穿透防刺服） 执行标准：《GA68-2008警用防刺服》</p>	包含：防暴盾牌、防刺手套（含包套）、防刺背心、钢叉、防爆头盔、长棍、短棍、强光手电（含包套）及催泪喷射器（含包套）

				<p>强光手电：执行《GA 883-2018 公安单警装备 强光手电》标准</p> <p>1、强光手电（基础型）采用前置开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构。由头盖组件、筒身组件、电池、尾盖组件及手绳组成。</p> <p>2、尺寸：  总长度：154.6mm±2mm  握柄直径：28.5mm±1mm  头盖外径：35mm±1mm  手绳长度：155mm±5mm</p> <p>3、质量（含 18650 锂离子电池和手绳）：≤202g</p> <p>4、强光初始光通量：≥350 lm</p> <p>5、强光初始照度：≥490 lx(5m)</p> <p>6、强光照明时间：连续照明 300 分钟后照度值≥290 lx</p> <p>7、外壳温升：≤6.5K</p> <p>8、外壳强度：2000N</p> <p>9、防水性能：2.0m保持2.5h，内部不进水</p> <p>10、开关耐久性：61000次</p> <p>11、充电插头连接可靠性：6000次</p>	
费率				<p>防暴头盔：执行标准：GA294-2012 警用防暴头盔</p> <p>1、结构：由壳体、缓冲层、衬垫、可拆卸佩戴装置、面罩和护颈等组成；</p> <p>2、重量：≤1.6kg；</p> <p>3、面罩透光率：≥90%；</p> <p>4、抗撞击防护性能：面罩4.9J冲击，冲击后面罩能正常开合；</p> <p>5、抗冲击强度性能：面罩1g铅弹，150m/s±10m/s，冲击后面罩不被击穿、破碎；</p> <p>6、耐穿刺性能：88.2J穿刺，不被穿透；</p> <p>7、阻燃性能：≤10s；</p>	
<p>注：1所要求的的检测报告中中标人中标后提供检测报告原件备查</p>					